



### WALLOXEN LM 120

<b>Chemische Bezeichnung :</b>	Laurylalkohol-12-polyglykolether	
<b>CTFA-Bezeichnung :</b>	Laureth-12	
<b>Typische Daten :</b>	Aussehen bei 20°C :	weiße, feste Paste
	Aktivgehalt (%) :	ca. 100
	Wassergehalt (%) :	max. 0,5
	Trübungspunkt 1%ig in 10 %iger NaCl-Lsg. (°C) :	64 - 70
	pH-Wert (1%ig in Wasser) :	6,0 - 7,5
	Farbe (APHA) :	max. 100
	Dichte bei 70°C (g/cm <sup>3</sup> ) :	ca. 1,05

Das Produkt ist auch in 90%iger wässriger Einstellung lieferbar.

**HS-Nr. :** 3402.1300

**Lagerhinweis :** Wir empfehlen das Produkt im verschlossenen Originalgebinde bei 20 – 25°C zu lagern.

**Anwendungsgebiete :**

- Wasch- und Reinigungsmittel
- O/W-Emulgator
- Netzmittel

**Biologischer Abbau :** Dieses Tensid erfüllt die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 für Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergenzienherstellers hin zur Verfügung gestellt.

**Verpackung :** Fässer, Tankzug

*Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse: Sie sollen über unsere Produkte und ihre Einsatzmöglichkeiten informieren . Jegliche Haftung aus unseren Anwendungshinweisen ist ausgeschlossen , insbesondere auch solche aus eventuellen Patentrechtsverletzungen .*

Februar 2006 / fz  
Wall : {TECHMERK} LM120\_02/2006